

ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ uPVC uPVC CASING PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ



- ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟ uPVC ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
- ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΞΙΔΩΣΗΣ.
- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.
- ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΝΕΥΡΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ.
- ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΤΑ DIN 4925

ΤΥΦΛΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 250 m

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΜΕΓ. ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ/ ΜΕΤΡΟ
O.D. (mm)	O.D. (inches)	I.D. mm	WALL THICKNESS (mm)	Max Installation Depth (m)	Max O.D. in connection (mm)	WEIGHT (Kg/m)
125	4 1/2"	112	5.8 - 6.5	250	136	3.20
140	5"	125	6.5 - 7.3	250	152	4.18
180	6 1/2"	162	8.2 - 9.2	250	193	6.70
225	8 1/2"	203	10 - 11.2	250	243	10.35
250	9"	230	11.6 - 12.3	250	268	12.90
280	10"	250	12.5 - 14.0	250	298	16.10

ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 250 m

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΜΕΓ. ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	ΒΑΡΟΣ/ ΜΕΤΡΟ
O.D. (mm)	O.D. (inches)	I.D. mm	WALL THICKNESS (mm)	Max Installation Depth (m)	Max O.D. in connection (mm)	WEIGHT (Kg/m)
129	4 1/2"	110	7.0 - 7.9	250	140	4.10
144	5"	122	8.0 - 9.0	250	156	5.20
180	6 1/2"	156	9.5 - 10.7	250	196	8.20
229	8 1/2"	203	13.0 - 14.8	250	246	13.50
250	9"	222	14.5 - 16.2	250	270	16.50
284	10"	246	16.0 - 17.6	250	300	20.20

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ORCA PUMPS

www.orcapumps.gr, info@orcapumps.gr

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1° ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τ.Κ. 59300, Τ.Θ. 10, ΤΗΛ.23330 25704, ΦΑΞ.23330 27706